

D nolux

Цвет корпуса: Белый
Напряжение: 220 - 240В
Потребляемая мощность: 2x3Вт
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 224Лм
Индекс цветопередачи: Ra>80
Степень защиты: IP54
Габариты, мм: L100 x W100 x H100
Источник питания в комплекте
Гарантия: 2 года

DL20121SQ6 W2W IP54

EAC IP54 F CE

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой убедитесь, что питание отключено.

Для установки или замены лампы выполните пошаговые действия как показано на рисунке:

1. Просверлить отверстия для пластиковых дюбелей.
2. Закрепить крепежную планку к стене, предварительно вытянув питающий провод через нее. Подсоединить питающие провода к клеммной колодке
3. Закрепить светодиодный модуль на крепежной планке.
4. Установить корпус на основание.
5. Включить.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители!

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения каких-либо сомнений следует обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

